

Présentation du produit :

- **OXOline standard**

Produit complet offrant toutes les possibilités d'opération in situ (emplacement indépendant, remplissage, retournement, soutirage, lavage, etc.)

Ce produit est disponible en acier traité par phosphatation puis poudrage époxy électrostatique, peinture noire cuite au four à 200°C. Les vérins de réglage (pieds) sont en inox. Ces pieds sont réglables de façon à accepter des montages dans des chais présentant jusqu'à 4 % de pente.

La barrique repose sur des galets dont la bande de roulement est inclinée de façon à ce que la portée de la barrique se fasse sans endommager le bois. Une pente et un profil ont été spécialement étudiés. La matière employée est renforcée ce qui lui confère de bonnes aptitudes au vieillissement sous charge. De plus, la forme du galet permet de supporter les projections liquides sans problèmes et les roulements utilisés sont étanches et les charges admissibles sont équivalentes à 17 fois la charge d'une barrique de 225 L.

Les configurations maximales sont de 6 niveaux avec passerelle ou 7 niveaux sans passerelle pour des modèles 225 ou 228 L.

La mise en place des barriques se fait soit par l'utilisation du kit de manutention, soit par les systèmes de gerbeur (prise de la barrique par le trou de bonde).

Ce produit doit être employé dans des atmosphères présentant des taux d'humidité maximum de 85 % HR.

Optimisation de chai



OENO
PÔLE 

Importateur - revendeur

www.oeno-pole.ch

0787164000